

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ «ЛЕНА»

ADVANCED — компактные одноламповые установки с производительностью до 70 м³/ч, с системой контроля УФ-интенсивности, дистанционным управлением и опционально доступным блоком химической промывки.

- Дистанционное включение/выключение установки посредством дискретного сигнала.
- Компактный пульт управления с индикацией основных параметров работы установки.
- Энергоэффективные и экологически безопасные амальгамные лампы со сроком службы 12 000—16 000 ч.
- Компактные камеры обеззараживания, рассчитанные на давление до 10 атм (резьбовые подключения обеспечивают 16 атм), оснащены удобно расположенными дренажными патрубками.
- Температурный датчик, интегрированный в систему автоматического отключения.
- Кварцевый чехол в сборе с уплотнением, защищающим лампу от проникновения воды.



Питьевое водоснабжение

Наименование установок	Производительность, м ³ /ч						Потреб. мощность, Вт	Тип соединения
	Вода после глубокой очистки (мембраны, обратный осмос)		Вода подземного источника, соответствующая требованиям СанПиН «Питьевая вода»		Вода поверхностного источника, соответствующая требованиям СанПиН «Питьевая вода»			
	τ = 90%		τ = 85%		τ = 70%			
	25 мДж/см ²	40 мДж/см ²	25 мДж/см ²	40 мДж/см ²	25 мДж/см ²	40 мДж/см ²		
DUV-1-48-N ADV	3,2	2	3	1,9	2,2	1,4	52	G 1"
DUV-1-87-N ADV	7,5	4,7	7	4,4	5,1	3,2	95	G 2"
DUV-1A120-N ADV	10	6,3	8	5	5,8	3,6	140	G 2"
DUV-1A250-N ADV	20	13	17	11	12,2	7,7	230	G 2"
DUV-1A350-N ADV	30	19	27	17	19	12	330	G 2"
DUV-1A500-N ADV	50	32	44	28	28	18	440	DN 100
DUV-1A700-N ADV	70	44	61	39	39	24	540	DN 100

Обеззараживание сточных вод

Наименование установок	Производительность, м ³ /ч			Потреб. мощность, Вт	Тип соединения
	Сточная вода после доочистки (взвешенные вещ-ва 3 мг/л; БПК ₅ -3 мг/л)	Сточная вода после полной биологической очистки (взвешенные вещ-ва 15 мг/л; БПК ₅ -15 мг/л)	Сточная вода после полной биологической очистки (взвешенные вещ-ва 35 мг/л; БПК ₅ -30 мг/л)		
	τ = 70%	τ = 65%	τ = 50%		
	30 мДж/см ²	30 мДж/см ²	30 мДж/см ²		
DUV-1-48-N ADV	1,7	-	-	52	G 1"
DUV-1-87-N ADV	3,6	3,3	-	95	G 2"
DUV-1A120-NK ADV	4	3,5	2,1	140	G 2"
DUV-1A120-N ADV	4,2	-	-	140	G 2"
DUV-1A250-NK ADV	7	6,5	4,3	230	G 2"
DUV-1A250-N ADV	9	-	-	230	G 2"
DUV-1A350-NK ADV	11	10	7	330	G 2"
DUV-1A350-N ADV	13	-	-	330	G 2"
DUV-1A500-NK ADV	15	13,5	9	440	DN 65
DUV-1A500-N ADV	20	-	-	440	DN 100
DUV-1A700-NK ADV	22	19	12,5	540	DN 65
DUV-1A700-N ADV	32	28	-	540	DN 100

Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 44, стр. 1

Россия, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 25

Тел.: +7 495 197-76-58, +7 800 100-61-75

e-mail: lit@lit-uv.ru

www.lit-uv.ru

